



PERFIL DE PROYECTO

Esta escudería de coches de carrera de la Indy Racing League decidió usar un piso epóxico semi-flexible con excelente resistencia al desprendimiento y resistencia a la abrasión.



CLIENTE

Kelley Racing

Indianapolis, Indiana

CONTRATISTA

Gates Company • Indianapolis, Indiana

RESUMEN DE PROYECTO

Con más de 3000 m² de superficie, el corazón de operación de Kelley Racing son sus talleres de mantenimiento en Indianápolis. En estos talleres sus bólidos son reparados y preparados para múltiples eventos de la Indy Racing League

PUNTOS CLAVE

Durabilidad: El piso de un taller requiere de un revestimiento que lo proteja contra el abuso mecánico causado por la caída de refacciones, herramientas y derrames de fluidos. El TuffRez[®] 211 fue seleccionado por ser un revestimiento semi-flexible que ofrece una superficie tenaz y de alto desempeño. Otra ventaja clave del TuffRez[®] 211 es su excelente resistencia al contacto con combustibles y solventes y además su gran adhesión a sustratos correctamente preparados. El proyecto también incluyó el uso del imprimador PolySpec[®] 300EX, el THIOKOL[®] 2234 para el sellado de grietas y el RezRok[®] 106 para resanar áreas erosionadas. Al final se colocó una sobrecapa final del poliuretano TuffRez[®] 235 para incrementar el brillo y estabilizar el color.

PRODUCTOS Y SISTEMAS

- **PolySpec[®] 300EX**
Imprimador Epóxico para Hormigón y Acero
- **THIOKOL[®] 2234**
Revestimiento/sellador Epóxico Flexible
- **RezRok[®] 106**
Compuesto Epóxico de Fraguado Rápido para Resanar Hormigón
- **TuffRez[®] 211**
Revestimiento Epóxico Flexible
- **TuffRez[®] 235**
Revestimiento de Poliuretano de Alto Brillo

THIOKOL[®] es una marca registrada de Toray Fine Chemicals Co.