

## DESCRIPCION

Los colorantes epóxicos TuffRez Color Packs son una manera fácil pigmentar los siguientes productos PolySpec:

DESCRIPCION	# PAQUETES NECESARIOS POR UNIDAD								
	610 Gris Claro	630 Gris Mediano	640 Gris Oscuro	670 Arena	611 Marrón Claro	680 Rojo Ladrillo	605 Azul Mediano	650 Amarillo Seguridad	600 Blanco
<b>TuffRez 200</b> <i>Capa Aglutinadora Epóxica</i> • Unidad de 15 galones	5	5	5	5	5	5	5	5	10
<b>TuffRez 201</b> <i>Revestimiento Epoxi para Pisos</i> • Unidad de 3 galones • Unidad de 15 galones	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	1 5	* *
<b>TuffRez 201CC</b> <i>Revestimiento Epoxi, Resistente UV</i> • Unidad de 3 galones	1	1	1	1	1	1	1	1	*

\* Este color está disponible en unidades pre-mezcladas únicamente.

## DATOS TECNICOS, ALMACENAJE Y APLICACION

Compuestos Orgánicos Volátiles .....	0.0 gm/L(0.00 lb/gal)
Volumen de Sólidos .....	100%
Condiciones de Almacenaje.....	Area Seca, 10 – 35°C(50–95°F)
Punto de Inflamación .....	>93°C(200°F)
Vida de Anaquel .....	1 año

*El material fragua más lento a temperaturas menores, y el tiempo de trabajo se verá reducido substancialmente a temperaturas elevadas. En ambientes cálidos, el material debe enfriarse previo a su mezcla a una temperatura de 18- 27°C (65-80°F) para facilitar su aplicación y extender su tiempo de trabajo. Los datos técnicos anteriores reflejan resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas. Variaciones razonables pueden existir.*

## INSTRUCCIONES DE USO

- Consulte la tabla de relación de mezcla (arriba) para verificar compatibilidad del material y la cantidad de paquetes (color packs) necesarios para pigmentar el producto.  
*NOTA: Los colorantes epóxicos PolySpec Color Packs están diseñados para ser usados únicamente con los productos TuffRez descritos aquí. No use el colorantes por sí mismo o con materiales de otro fabricante.*
- Premezcle los contenidos del colorante por 1 a 2 minutos.  
*NOTA: Las unidades son rellenas por peso, no volumen. La cantidad de pigmento en un envase de un cuarto de galón varía dependiendo del color.*
- Consulte la Ficha Técnica del material base correspondiente para información adicional e instrucciones de aplicación.

PolySpec, L.P. garantiza sus productos contra defectos de materiales y mano de obra. La obligación única de PolySpec y el recurso exclusivo del Comprador con respecto a los productos en esta garantía esta limitada, a opción de PolySpec, al reemplazo de los productos que no conforman o el reembolso al comprador del monto del precio facturado por los mismos. Cualquier reclamo bajo esta garantía debe ser realizado por escrito por el Comprador y enviado a PolySpec a más tardar cinco (5) días después de descubierto el problema alegado. Además el reclamo nunca deberá realizarse después de la fecha más reciente entre la expiración de la vida de anaquel o un año después de la entrega del material. En caso que el Comprador no notifique a PolySpec de su inconformidad tal y como es requerido, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta garantía serán anulados.

**PolySpec no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, estatutaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para un propósito particular aplicará. PolySpec no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuentes o incidentales.**

Cualquier recomendación o sugerencia realizada por PolySpec relacionada al uso de los productos fabricados por PolySpec, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o semejante, está basada en información que se asume es fiable. Sin embargo la intención es que los productos e información proporcionada sean utilizados por Compradores que poseen experiencia y conocimientos en la industria, y por ende es el Comprador el que debe satisfacerse que su uso particular sea el apropiado y esta decisión es hecha bajo su propia discreción y riesgo. Variaciones en las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios. Si un cupón de muestra fue proporcionado, PolySpec no puede garantizar que el color del material sea exactamente igual.

DOC TR\_CPE-TDS-0305 SPA

Rev 03/05

TuffRez es una © Marca Registrada de PolySpec L.P.

© Copyright 2005 PolySpec L.P. Todos los derechos reservados. Los datos técnicos e instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para los datos mas recientes visite nuestro catalogo electrónico en nuestra dirección de Internet [www.polyspec.com](http://www.polyspec.com) o comuníquese con su representante local de PolySpec.

# TuffRez®

FICHA TECNICA

## Color Packs, Colorantes Epóxicos

### BENEFICIOS

- Fácil mezcla
- Excelente cobertura
- Simplifica y reduce el almacenaje de productos
- 100% sólidos

### USOS RECOMENDADOS

- Productos Epóxicos PolySpec formulados para ser utilizados con la tecnología Color Pack (ver tabla a la izquierda)

### DESCRIPCION GENERICA

Pigmento Epóxico

### COLORES ESTANDAR

Gris Claro

Gris Mediano

Gris Oscuro

Arena

Marrón claro

Rojo Ladrillo

Azul Mediano

Amarillo Seguridad

Blanco

Colores adicionales disponibles por encargo, pero están sujetos a un mínimo de compra, un pequeño recargo, y posible demoras en la entrega.

### PRESENTACION

Unidad de un cuarto de galón / rellenas por peso, no volumen

Caja de 9 unidades

